

Minikran Hoeflon C6e

Werte einschließlich Optionen

Tragkraft	3,15 t x 2,0 m
Arbeitsbereich	13,7 m x 210 kg
Max. Hakenhöhe (Vom Boden)	16,0 m
Länge x Breite x Höhe	3.140 x 750 x 1.950 mm
Gewicht	2.883 kg (inkl. Gegengewicht)
Hubseil	8,00 mm x 40,00 m
Auslegerwinkel	-5° bis 83
Schwenkwinkel	360° (endlos)
Maximale Spreizweite	4.400 x 4.200 mm
Fahrgeschwindigkeit	1. Gang: 1,1 km/h 2. Gang: 2,2 km/h
Steigfähigkeit	20°
Bodendruck	0,79 kg/cm ²
Nicht markierende Raupen	Ja
Antrieb	Elektro
Einsatzbereich	Außen / Innen

Zusatzausstattung

Hubwinde 1.000 kg 2.000 kg, 3.150 kg (1-,2- und 4-fach scherbbar)
 Fly-Jib Auslegerarm 4,3m ausfahrbar
 Stufenlose hydraulisch ausfahrbar Fahrwerk hydraulisch verstellbar
 Weiße nicht markierende Gummiraupen 230V Elektroantrieb
 Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

